

面板式 TM 插座  
货号 20459




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 直插式
- # (AS 式)

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, 镀镍铜部件
防护等级	IP 67
法兰	85x75 毫米
固定孔	60x60 毫米
重量	344 克
认证标志	VDE, EAC

图纸



Drawing 1 MB 217/1	Amp. Poles	16		32		63	
		3	5	3	5	5	5
Dim. in mm	a	75	75	85	85	107	107
	b	75	75	75	75	100	100
	c	60	60	67	73	82	82
	d	60	60	60	60	85	85
	e	60	60	60	60	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5
	g	8	8	8	8	12	12
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	81	95	95	106	115	115
	i	70	88	94	102	114	114
	k	26	27	34	34	55	55
	l	52	57	58	65	88	88
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	2.5	2.5	6	6
		-4	-4	-10	-10	-25	-25