

面板式 TM 插座  
货号 23163




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 直插式
- # (AS 式)

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	440-460 V
钟点位置	11 h
赫兹	60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, 镀镍铜部件
防护等级	IP 67
法兰	75x75 毫米
固定孔	60x60 毫米
重量	236 克
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1 MB 217/1	Amp. Poles	16		32		63	
		3	5	3	5	5	
Dim. in mm	a	75	75	85	85	107	
	b	75	75	75	75	100	
	c	60	60	67	73	82	
	d	60	60	60	60	85	
	e	60	60	60	60	77	
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	
	g	8	8	8	8	12	
	g-1	2	2	2	2	2	
	h	81	95	95	106	115	
	i	70	88	94	102	114	
	k	26	27	34	34	55	
	l	52	57	58	65	88	
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	2.5	2.5	6	
		-4	-4	-10	-10	-25	