

面板式 TM 插座
货号 24730




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 向内倾斜 20°
- # (BS 式)

技术信息

伏特	32 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, 镀镍铜部件
防护等级	IP 67
法兰	85x85 毫米
固定孔	70x70 毫米
倾斜角度	20 °
重量	260 克
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1MB 474	Amp. Pole	16		32		63
		3	5	3/4	5	3/4/5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	114
	b	85	85	85	85	114
	c	71	65	65	80	98
	d	70	70	70	70	90
	e	70	70	70	70	90
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	92	98	101	115	135
	i	70	87	94	101	112
	k	39	33	53	53	70
	l min.	57	70	78	78	92
	l max.	78	78	78	78	105
	ll	—	—	—	—	105
Terminal for cond. cross		1.5	1.5	2.5	2.5	6
section (mm ²) min.-max.		-4	-4	-10	-10	-25