

PowerTOP# Xtra TM 连接器
货号 24888




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 带隧道接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带电缆压盖和外部电缆夹 (DS 式)

技术信息

伏特	[63.0, 63.0] A
极数	[5.0, 5.0] p
电压	50-500, 50-500 V
钟点位置	[2.0, 2.0] h
赫兹	300-500, 300-500 Hz
连接方式	[ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@9), ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@9)]
触点	耐高温内芯体, 镀镍铜部件, X-CONTACT#, 耐高温内芯体, 镀镍铜部件, X-CONTACT#
防护等级	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33)]
重量	880 克
认证标志	VDE

图纸



Drawing	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 68							
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Terminal for cond. cross		6	6	6	25	25	25
section (mm ²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50