

## AMAXX#紧凑型网络配电盘

货号 25102




- # 网络箱，箱体采用AMAPLAST材料
- # 防护等级 IP44
- # 罩盖为 RAL7035 电气灰或 RAL1021 黄色，底部为黑色，带安装地装式基座所需的螺母
- # 包含一个高度可调的安装导轨
- # 电缆压盖可进行多重密封

## 技术信息

数据插座	2 个 Cepex 数据端口插座，相同的锁，为 4 个 RJ45 连接模块联轴节准备，E-DAT 型模块，端口，6 类，品牌：BTR（零件号 41455）或 OpDAT 模块 LC 或 ST，（品牌 BTR - 交货时未随附）
接线 / 进线	<ul style="list-style-type: none"> <li># 顶部和底部各一个 x M 25（密封）</li> <li># 顶部和底部各一个 x M 20（密封）</li> <li># 底部格兰头 M 25（带 3 个开口的多重密封，用于直径为 5-7 mm 的电缆，包括合适的密封插头、1 个用于冲孔的帽型密封胚件）</li> </ul>
防护等级	IP 44
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	1550 克
高	130 毫米
宽	225 毫米
认证标志	EAC

## 图纸



Drawing 1 MB 531

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 25 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.