

面板式插座
货号 2546P




- # 带螺钉接线端子
- # 带辅助触点
- # X-CONTACT 笼式弹簧接触工艺
- # 带耐高温接触载体
- # 向内倾斜 15°

技术信息

伏特	125 A
极数	5 p
电压	600-690 V
钟点位置	5 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, X-CONTACT#
防护等级	IP 67
法兰	114x110 毫米
固定孔	90x90 毫米
倾斜角度	15 °
重量	1050 克
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1 MB 601	Amp. Poles	63				125			
		5	3	4	5	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	114	114	114	110	110	110	110
	b	106	110	110	110	110	110	110	110
	c	84	75	75	75	75	75	75	75
	d	90	90	90	90	90	90	90	90
	e	90	90	90	90	90	90	90	90
	f	6.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	g	12	13	13	13	13	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	128	133	133	133	133	133	133	133
	i	113	126	126	126	126	126	126	126
	k	67	103	103	103	103	103	103	103
	l	92	94	94	94	94	94	94	94
	l1	98	107	107	107	107	107	107	107
	<	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	25	25	25	25	25	25	25
		-20	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70