

面板式插座  
货号 3023




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 统一固定孔间距
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 16 A     |
| 极数   | 7 p      |
| 电压   | 500 V    |
| 钟点位置 | 7 h      |
| 赫兹   | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP 44    |
| 法兰   | 85x85 毫米 |
| 固定孔  | 70x70 毫米 |
| 倾斜角度 | 20 °     |
| 重量   | 224 克    |
| 认证标志 | EAC      |

图纸



| Drawing<br>1 MB 453 | Amp.<br>Poles                                    | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |  | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm          | a  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                     | b  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                     | c  | 53  | 57  | 57  | 60  | 60  | 67  |
|                     | d  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                     | e  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                     | f  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|                     | g  | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                     | g.1  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                     | h  | 89  | 96  | 101 | 103 | 103 | 110 |
|                     | k  | 39  | 34  | 33  | 53  | 53  | 41  |
|                     | l min.   | 57  | 64  | 70  | 78  | 78  | 78  |
|                     | l max.   | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  |
|                     | Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|                     |  | -4  | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 |