

面板式插座
货号 3214




带螺钉接线端子
向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	50-250 V
钟点位置	3 h
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 44
法兰	73.5x64 毫米
固定孔	60x52 毫米
倾斜角度	20 °
重量	132 克
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1 MB 260	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34	54	54	49
	l	52	55	65	67	67	72
	l1	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5 1.5	1.5 1.5	1.5 1.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10