


带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座
货号 3485




- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP 67
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	209 克
认证标志	VDE, EAC, CQC

图纸



Drawing 1 MB 466	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	66	66	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	106	109	109	113
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6