

面板式插头  
货号 391




# 带螺钉接线端子

技术信息

|      |               |
|------|---------------|
| 伏特   | 32 A          |
| 极数   | 5 p           |
| 电压   | 400 V         |
| 钟点位置 | 6 h           |
| 赫兹   | 50-60 Hz      |
| 连接方式 | 螺钉连接          |
| 触点   | 标准            |
| 防护等级 | IP 44         |
| 重量   | 260 克         |
| 认证标志 | VDE, EAC, CQC |

图纸



| Drawing<br>2 MB 73 | Amp.<br>Poles   | 16   |      | 32  |     |     |
|--------------------|---|------|------|-----|-----|-----|
|                    |   | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm         | a   | 85   | 85   | 75  | 75  | 75  |
|                    | b   | 85   | 85   | 90  | 90  | 90  |
|                    | c   | 75   | 79   | 87  | 87  | 90  |
|                    | d   | 64   | 64   | 45  | 45  | 45  |
|                    | d1  | 10   | 10   | 13  | 13  | 13  |
|                    | e   | 64   | 64   | 78  | 78  | 78  |
|                    | f   | 5.5  | 5.5  | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|                    | g   | 6    | 6    | 6   | 6   | 6   |
|                    | g.1   | 2    | 2    | 2   | 2   | 2   |
|                    | h   | 129  | 129  | 137 | 137 | 138 |
|                    | l   | 50   | 50   | 55  | 55  | 55  |
|                    | Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |      | 1    | 1   | 2.5 | 2.5 |
|                    |   | -2.5 | -2.5 | -6  | -6  | -6  |