

Cepex 壁装式插座  
货号 4163



- # 带螺钉接线端子
- # 带标记栏
- # 带安全锁, 配两把钥匙
- # 锁住时不得拆卸
- # 可根据客户需求提供相同的锁
- # 带锁的产品: 订货号 + G

技术信息

伏特	16 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
防护等级	IP 44
幼童保护	false
重量	335 克
认证标志	EAC

图纸

Drawing 1 MB 313	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	36	36	36	36	36	36
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6