

壁装式插座  
货号 5946A




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 带 DIN 标准安装导轨
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

|      |               |
|------|---------------|
| 伏特   | 32 A          |
| 极数   | 4 p           |
| 电压   | 400-440 V     |
| 钟点位置 | 3 h           |
| 赫兹   | 50-60 Hz      |
| 连接方式 | 螺钉连接          |
| 触点   | 镀镍铜部件, 耐高温内芯体 |
| 防护等级 | IP 67         |
| 外壳材料 | 标准材料          |
| 重量   | 2102 克        |
| 认证标志 | EAC, CQC      |

图纸



| Drawing<br>1 MB 181 | Amp.<br>Poles   | 16    |       |       | 32    |       |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |   | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     |
| Dim. in mm          | a   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   |
|                     | b   | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   |
|                     | c   | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   |
|                     | d   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   |
|                     | e   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   |
|                     | f   | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   |
|                     | g   | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
|                     | h   | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   |
|                     | M   | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 |
|                     | M*  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  |
|                     | Max. cable diam. (mm)   | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
|                     | Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 2.5   | 2.5   |
|                     |   | -4    | -4    | -4    | -10   | -10   |