

灯柱
货号 83722




- # 采用钢管材料
- # 壁厚 4.5 mm
- # 热浸镀锌
- # 喷漆
- # 颜色：无烟煤色
- # DB 703 闪光铁
- # 带铰链
- # 带安全锁
- # 尺寸（高 x 直径）：1400 x 325 mm（内部）
- # 重量：约 100 kg
- # 底部开孔：（高 x 宽）50 x 100 mm
- # 固定法

技术信息

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO# 16 A, 230 V	2
保护装置	<ul style="list-style-type: none"> # 1 RCD 63安培, 4芯, 0.03 安培 # 1 MCB 32安培, 3芯, C # 1 MCB 16安培, 3芯, C # 2 MCB#s 16安培, 1芯, B
上级保护装置的最大额定电流	63 A
额定电流	63 A
额定分散系数	0.55
接线 / 进线	# 适合2根最大 5 x 25 mm# 电缆接入
防护等级	IP 44
幼童保护	false
外壳材料	金属
重量	100000 克
高	1400 毫米
直径	325 毫米
认证标志	EAC


图纸

Top view of the bottom plate



The supply aperture is located between 2 drill holes in the bottom plate

Part no. 18502AZ
Colour: anthracite



Drawing
1 MB 445

Dim. in mm