

面板式插座  
货号 851




- # 带螺钉接线端子
- # 带小孔
- # 向内倾斜 20°
- # 法兰：68 x 62 mm
- # 固定孔间距：47 x 47 mm

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 16 A     |
| 极数   | 3 p      |
| 电压   | 230 V    |
| 钟点位置 | 6 h      |
| 赫兹   | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP 44    |
| 法兰   | 68x62 毫米 |
| 固定孔  | 47x47 毫米 |
| 倾斜角度 | 20 °     |
| 重量   | 123 克    |
| 认证标志 | VDE, EAC |

图纸



| Drawing   | Amp.  | 16     |
|---|-------|--------|
| 1 MB 456  | Poles | 3      |
| Dim. in mm  | a     | 68     |
|   | b     | 62     |
|   | c     | 52     |
|   | d     | 47     |
|   | e     | 47     |
|   | Øf    | 5.5    |
|   | g     | 8      |
|   | g-1   | 1.5    |
|   | h     | 74     |
|   | i     | 64     |
|   | k     | 37     |
|   | l     | 52     |
|   | l1    | 56     |
| Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |       | 1.5 -4 |