

AMAXX# 组合插座装置  
货号 910007




- # 已接好线，可直接安装
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料

技术信息

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1                        |
| SCHUKO# 16 A, 230 V  | 2                        |
| 上级保护装置的最大额定电流        | 16 A                     |
| 额定电流                 | 16 A                     |
| 额定分散系数               | 1                        |
| 接线 / 进线              | # 适合单根最大 5 x 10 mm# 电缆接入 |
| 防护等级                 | IP 44                    |
| 幼童保护                 | false                    |
| 外壳材料                 | 标准材料                     |
| 重量                   | 1480 克                   |
| 高                    | 130 毫米                   |
| 宽                    | 225 毫米                   |
| 认证标志                 | EAC                      |

图纸



Drawing 1 MB 531

Depth dimensions at various fittings.

| Receptacles        | Degrees | Depth  |
|--------------------|---------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44   | 175 mm |
|                    | IP 67   | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44   | 204 mm |
|                    | IP 67   | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44   | 209 mm |
|                    | IP 67   | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44   | 221 mm |
|                    | IP 67   | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44   | 248 mm |
|                    | IP 67   | 248 mm |

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 25 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.