MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# AMAXX# 组合插座装置
# 货号 930231

#　已接好线，可直接安装
#　侧面带铰链
#　外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
#　线路保护器件位于透明窗口下方

## 技术信息

| | |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| 瑞士标准23 | 2 |
| 瑞士标准25 | 1 |
| 保护装置 | #　1 RCD 40安培, 4芯, 0.03 安培<br>#　2 MCB#s 16安培, 3芯, C<br># |
| 接线 / 进线 | #　适合2根最大 5 x 25 mm# 电缆接入 |
| 防护等级 | IP 44 |
| 幼童保护 | false |
| 外壳材料 | 标准材料 |
| 重量 | 5620 克 |
| 高 | 390 毫米 |
| 宽 | 225 毫米 |

## 图纸




**Drawing 1 MB 522**

Depth dimensions at various fittings.

| Receptacles | Degrees | Depth |
|---|---|---|
| SCHUKO®16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.


我们有修改样本的权利，不承担任何印刷错误责任。