

AMAXX# 组合插座装置

货号 930968




- # 已接好线，可直接安装
- # 侧面带铰链
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
- # 线路保护器件位于透明窗口下方

技术信息

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
法国、比利时标准	3
保护装置	<ul style="list-style-type: none"> # 1 RCD 40安培, 4芯, 0.03安培 # 1 MCB 32安培, 3芯+N, C # 1 MCB 16安培, 1芯+N, C
上级保护装置的最大额定电流	40 A
额定电流	38 A
额定分散系数	0.7
接线 / 进线	# 适合单根最大 5 x 10 mm#
防护等级	IP 44
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	4344 克
高	390 毫米
宽	225 毫米

图纸



Drawing 1 MB 522

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.