

AMAXX# 组合插座装置
货号 940016




- # 已接好线，可直接安装
- # 外壳和内芯体采用 AMELAN# 材料
- # 组合插座装置也可配备符合法国/比利时、英国、丹麦和瑞士标准的接地型插座（16A, 230V, 2P+E）。

技术信息

| | |
|----------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO# 16 A, 230 V | 2 |
| 保护装置 | <ul style="list-style-type: none"> # 1 RCD 63安培, 4芯, 0.03 安培 # 1 MCB 32安培, 3芯, C # 1 MCB 16安培, 3芯, C # 2 MCB#s 16安培, 1芯, C |
| 上级保护装置的最大额定电流 | 100 A |
| 额定电流 | 44.8 A |
| 额定分散系数 | 0.7 |
| 接线 / 进线 | # 适合2根最大 5 x 25 mm# 电缆接入 |
| 防护等级 | IP 67 |
| 幼童保护 | false |
| 外壳材料 | 抗化学腐蚀材料 |
| 重量 | 7500 克 |
| 高 | 520 毫米 |
| 宽 | 225 毫米 |
| 认证标志 | EAC |

图纸



Drawing 1 MB 523

Depth dimensions at various fittings.

| Receptacles | Degrees | Depth |
|--------------------|---------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.