

AMAXX# 组合插座装置  
货号 940023




- # 已接好线, 可直接安装
- # 侧面带铰链
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
- # 线路保护器件位于透明窗口下方

技术信息

|                      |  |
|----------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1  |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1  |
| 法国、比利时标准             | 3  |
| 保护装置                 | <ul style="list-style-type: none"> <li># 1 RCD 63安培, 4芯, 0.03 安培</li> <li># 1 MCB 32安培, 3芯+N, C</li> <li># 1 MCB 16安培, 3芯+N, C</li> <li># 3 MCB#s 16安培, 1芯+N, C</li> </ul> |
| 接线 / 进线              | # 适合2根最大 5 x 25 mm# 电缆接入   |
| 防护等级                 | IP 44  |
| 幼童保护                 | false  |
| 外壳材料                 | 标准材料   |
| 重量                   | 7320 克   |
| 高                    | 520 毫米   |
| 宽                    | 225 毫米   |

图纸



Drawing 1 MB 523

Depth dimensions at various fittings.

| Receptacles        | Degrees | Depth  |
|--------------------|---------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44   | 186 mm |
|                    | IP 67   | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44   | 216 mm |
|                    | IP 67   | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44   | 222 mm |
|                    | IP 67   | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44   | 231 mm |
|                    | IP 67   | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44   | 260 mm |
|                    | IP 67   | 260 mm |

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.