

## AMAXX# 组合插座装置

货号 940041




- # 已接好线，可直接安装
- # 侧面带铰链
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
- # 线路保护器件位于透明窗口下方

## 技术信息

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO# 16 A, 230 V	3
保护装置	<ul style="list-style-type: none"> <li># 1 RCD 40 A, 4 p, 0.03 A</li> <li># 2 MCB#s 16 A, 3 p, C</li> <li># 3 MCB#s 16 A, 1 p, C</li> </ul>
上级保护装置的最大额定电流	40 A
额定电流	38 A
额定分散系数	0.8
接线 / 进线	# 适合2根最大 5 x 25 mm# 电缆接入
防护等级	IP 44
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	6000 克
高	520 毫米
宽	225 毫米

## 图纸



Drawing 1 MB 523

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.