

AMAXX# S 组合插座装置  
货号 960030




- # 已接好线，可直接安装
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
- # 线路保护器件位于透明窗口下方

技术信息

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO# 16 A, 230 V	2
保护装置	# 1 RCD 40安培, 4芯, 0.03 安培 # 1 MCB 16安培, 3芯, C # 1 MCB 16安培, 1芯, C
上级保护装置的最大额定电流	63 A
额定电流	32 A
额定分散系数	1
接线 / 进线	# 适合单根最大 5 x 10 mm# 电缆接入
防护等级	IP 67
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	3420 克
高	650 毫米
宽	112.5 毫米
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1 MB 541

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Cable entries: closed for cut out. 1 x M 25 on top and 1 x M 25 on bottom or 1 x M 32 on top and 1 x M 32 on bottom, additionally: 1 x M 20 on top and bottom to cut out.