

AMAXX# 组合插座装置  
货号 970003




- # 预接线安装
- # 铰链连接侧面
- # AMAPLAST 外壳和嵌件
- # 透明盖保险丝
- # 顶部带悬挂眼，底部带抓钩并随附链条组

技术信息

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1   |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1   |
| SCHUKO# 16 A, 230 V  | 4   |
| 保护装置                 | # 1 MCB 32安培, 3芯, C<br># 1 MCB 16安培, 3芯, C<br># 4 MCB#s 16安培, 1芯, C |
| 上级保护装置的最大额定电流        | 63 A  |
| 额定电流                 | 63 A  |
| 额定分散系数               | 0.85  |
| 接线 / 进线              | # 适合单根最大 5 x 10 mm# 电缆接入  |
| 防护等级                 | IP 44   |
| 幼童保护                 | false   |
| 外壳材料                 | 标准材料  |
| 重量                   | 5160 克  |
| 高                    | 260 毫米  |
| 宽                    | 225 毫米  |

图纸



Drawing 1 MB 630

Depth dimensions for identical configuration on both sides.

| Receptacles        | Degrees | Depth  |
|--------------------|---------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44   | 282 mm |
|                    | IP 67   | 326 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44   | 342 mm |
|                    | IP 67   | 350 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44   | 354 mm |
|                    | IP 67   | 362 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44   | 372 mm |
|                    | IP 67   | 382 mm |

Cable entries: closed for cut out.  
1 x M 32 on top, 1 x M 25 on top and 1 x M 20 on top.