

AMAXX# 组合插座装置
货号 970004GE




- # 预接线安装
- # 铰链连接侧面
- # AMAPLAST 外壳和嵌件
- # 透明盖保险丝
- # 顶部带悬挂眼，底部带抓钩并随附链条组

技术信息

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO# 16 A, 230 V	4
保护装置	<ul style="list-style-type: none"> # 1 RCD 40安培, 4芯, 0.03安培 # 2 MCB#s 16安培, 3芯, C # 4 MCB#s 16安培, 1芯, C
上级保护装置的最大额定电流	40 A
额定电流	40 A
额定分散系数	0.7
接线 / 进线	# 适合单根最大 5 x 10 mm#
防护等级	IP 44
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	5000 克
高	260 毫米
宽	225 毫米

图纸



Drawing 1 MB 630

Depth dimensions for identical configuration on both sides.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Cable entries: closed for cut out.
1 x M 32 on top, 1 x M 25 on top and 1 x M 20 on top.